



## Aastra SIP IP telefonok

<b>Aastra 6730i Aastra 6731i</b>		<b>Kiemelt jellemzők:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Megnövelt XML képesség beépített böngészővel</li><li>• Magas szintű integrált együttműködés a nagyobb IP Telefónia platformokkal</li><li>• Kétféleképp irányított kihangosítás</li><li>• Multicast group paging támogatás</li><li>• Egyszerű telepítés</li><li>• Intuitív, felhasználóbarát képernyő menük és interfészek</li></ul>
<b>Aastra 6753i</b>		
<b>Aastra 6755i</b>		
<b>Aastra 6757i</b>		
<b>Aastra 6739i</b>		

## Kiemelt jellemzők, ami miatt egyre többen választják

Az Aastra IP készülékek ideális megoldást jelentenek a kis- és nagyvállalati rendszeres telefonhasználathoz, az irodai és otthoni alkalmazásokhoz egyaránt. A sorozat minden tagja ugyanazt a technológiát használva biztosítja a kiemelkedő minőséget, a kijelző mérete és programozható billentyűk száma különbözik.

Az Aastra IP telefonok az alközpontokon megszokott szolgáltatásokat kínálják nyílt szabványú SIP kapcsolattal.

A gyakran használt szolgáltatásokat közvetlen erre a célra kijelölt gombbal lehet elérni, Busy Lamp Field (Foglaltsági tábló) támogatása, kiterjedt telefonkönyv tároló kapacitása, hívólisták emelik ki kategóriájából.

Valamennyi készülék támogatja a PoE-t (kivéve a 6730i) és AC adapter használatát, valamint a kezelői funkcionalitást kiegészítő billentyűzetekkel.



Tökéletesen együttműködik a vezető IP Telephony gyártók rendszereivel, de közvetlen IP szolgáltatókhoz is csatlakoztatható. Az együttműködő partnerek naprakész listája: [www.aastratelecom.com/ipphones](http://www.aastratelecom.com/ipphones)



A telefonok fejlett XML-képességeivel elérhetővé válnak a testreszabott és termelékenységnövelő alkalmazások, adatbázislisták vagy akár a MS Exchange/Outlook Contacts, LDAP lista megjelenítések is. A megjelenített szöveg, információ beszélgetés alatt is előtérben van, de lehetőség van keresésre is.

Az internet-hozzáféréssel ez az alkalmazás, a telefon kijelzőjén elérhetővé teszi például az RSS - hírcsatornákat. Az XML-böngésző emellett határtalan lehetőségeket

biztosít az egyéni menük, a konferencia-kezelő műveletek, a beépített telefonkönyvek vagy akár az iparág specifikus megoldások kialakítására.



Az Aastra által fejlesztett szoftver alapú megoldás a hangminőség és érthetőség további növelése érdekében. A Hi-Q technológia automatikusan elérhető valamennyi 67xxi sorozatú készülék és másik gyártmányú készülék között is, G.722 tömörítést használva. A Hi-Q használatával még élménydúsabb és életszerűbb az IP telefonon folytatott beszélgetés. A régebbi verziójú készülékeknél egy szoftverfrissítést követően elérhető el. A 2.5.0 verziótól elérhető megoldáshoz, a 2.5.2.10xx verziótól egy jelzés is látható a kijelzőn, amikor a Hi-Q aktív. Az Aastra telefontal kezdeményezett, G.722 tömörítést használva a 3-as konferenciabeszélgetés alatt is elérhető a Hi-Q. Ez a minőségi jellemző a készülék része, díjmentesen elérhető, semmilyen speciális hardvert nem igényel.



## Aastra 6730i és 6731i jellemzői

- » Karcsúbb megjelenés
- » 6 vonal hívásjelzéssel
- » 2 vonali billentyű LED-del
- » Kétirányú kihangosítás
- » Multi proxy támogatás
- » Különböző csengetés
- » 3 soros kijelző
- » Hívás és Üzenet LED
- » Személyes telefonkönyv
- » Hívás átirányítás / átadás / várakoztatás
- » Helyi 3-as konferencia
- » Intercom auto válasszal
- » Ne zavarj funkció
- » 4 navigációs billentyű
- » 8 programozható billentyű +LED
- » 10 előre definiált billentyű a legfontosabb funkciókhoz
- » Fejbeszélő támogatás
- » Két tárcsázási mód
- » Aastra Hi-Q Audio™ technológia
- » AC adapter tartozékként
- » 6731i többlet a 6730i-hez képest:
  - Beépített switch
  - PoE támogatás
  - AC adapter opcióban



## Aastra 6730i/31i billentyűzet kiosztása



## Aastra 6753i jellemzői

- » 9 vonal hívásjelzéssel
- » 3 vonali billentyű LED-del
- » Kétirányú kihangosítás
- » Multi proxy támogatás
- » Különböző csengetés
- » 3 soros kijelző
- » Hívás és Üzenet LED
- » Személyes telefonkönyv
- » Hívás átirányítás / átadás / várakoztatás
- » Hívó és hívás információk
- » Helyi 3-as konferencia
- » Intercom auto válasszal
- » Ne zavarj funkció
- » 4 navigációs billentyű
- » 6 programozható billentyű +LED
- » 10 előre definiált billentyű a legfontosabb funkciókhoz
- » Fejbeszélő támogatás
- » Két tárcsázási mód
- » Aastra Hi-Q Audio™ technológia
- » AC adapter tartozékként
- » M670i bővítő modul támogatás
- » PoE támogatás



## Aastra 6755i jellemzői

- » 9 vonal hívásjelzéssel
- » 4 vonali billentyű LED-del
- » Kétirányú kihangosítás
- » Multi proxy támogatás
- » Különböző csengetés
- » 144x75 pixeles grafikus LCD kijelző háttérvilágítással, takarékos üzemmóddal
- » Hívás és Üzenet LED
- » Személyes telefonkönyv
- » Hívás átirányítás / átadás / várakoztatás
- » Hívó és hívás információk
- » Helyi 3-as konferencia
- » Intercom auto válasszal
- » Ne zavarj funkció
- » 4 navigációs billentyű
- » 6 soft billentyű a kijelzőn megjelenő 20 beállítható szolgáltatás kezeléséhez
- » 6 programozható billentyű +LED
- » 8 előre definiált billentyű a legfontosabb funkciókhoz
- » Fejbeszélő támogatás
- » Két tárcsázási mód
- » Aastra Hi-Q Audio™ technológia
- » AC adapter tartozékként
- » M670i és M675i bővítő modulok támogatása
- » PoE támogatás



## Aastra 6757i jellemzői

- » 9 vonal hívásjelzéssel
- » 4 vonali billentyű LED-del
- » Kétirányú kihangosítás
- » Multi proxy támogatás
- » Különböző csengetés
- » 144x128 pixeles grafikus LCD kijelző háttérvilágítással, takarékos üzemmóddal
- » Hívás és Üzenet LED
- » Személyes telefonkönyv
- » Hívás átirányítás / átadás / várakoztatás
- » Hívó és hívás információk
- » Helyi 3-as konferencia
- » Intercom auto válasszal
- » Ne zavarj funkció
- » 4 navigációs billentyű
- » 12 soft billentyű a kijelzőn megjelenő 30 beállítható szolgáltatás kezeléséhez
- » 6 programozható billentyű +LED
- » 8 előre definiált billentyű a legfontosabb funkciókhoz
- » Fejbeszélő támogatás
- » Két tárcsázási mód
- » Aastra Hi-Q Audio™ technológia
- » AC adapter tartozékként
- » M670i és M675i bővítő modulok támogatása
- » PoE támogatás



## Aastra 6757i CT cordless készülékének jellemzői



- » AC fali adapter a töltéshez
- » Nickel Metal Hybride akkumulátor 4 nap készenlét / 4 óra beszédirő
- » Egy kézibeszélő, bővíthető 4-ig
- » 2,4 GHz frekvencia (FHSS)
- » Kb. 90 méteres hatótávolság
- » Rezgéses csengetés
- » 2,5 mm fejbeszélő csatlakozó
- » Nagy, 5 soros háttér világításos kijelző
- » 8 előre definiált funkció billentyű
- » Programozható billentyű 20 funkció támogatásával

## Aastra M670i és M675i kiegészítő billentyűzetek



### M670i papír felirati címkével

- » 36 programozható billentyű + LED
- » Kompatibilis: 6753i, 6755i, 6757i
- » 3 db illeszthető egy készülékhez

### M675i grafikus felirattal

- » 144x128 pixel háttérvilágítással
- » 20 soft billentyű 3 szinten = 60 bill.
- » 3 db illeszthető egy készülékhez
- » Kompatibilis: 6755i, 6757i

## Aastra 6739i jellemzői

Az **Aastra 6739i** a 67xi sorozat legújabb tagja. Az 5,7"-os, színes, VGA felbontású (640x480) érintőképernyőjén intuitív felhasználói felületet kínál, változó funkciójú grafikus menübillentyűivel. Kétirányú kihangosítás, szélessávú hangszóró és mikrofon, beépített Bluetooth interfész és USB port biztosítja a vezető szakemberek nagyteljesítményű IP telefontól szembeni elvárásaihoz a leghatékonyabb kommunikáció elérését.



### Legfontosabb jellemzői:

- » 3 dedikált vonali billentyű – További grafikusan
- » Hangposta billentyű LED-del
- » 55 egyénileg definiálható grafikus billentyű
- » 14 dedikált billentyű a legfontosabb funkciókhoz
- » Beépített USB port
- » Aastra Hi-Q Audio™ technológia
- » Szélessávú frekvenciaátvitelű kézibeszélő, hangszóró, fejbeszélő port
- » Beépített fejbeszélő erősítő
- » Bluetooth támogatás
- » Hangminőség mérés, beleértve a MOS-t
- » HAC kompatibilitás
- » G.711, G.729, G.722 kodekek
- » Energiatakarékos LCD üzemmód
- » XML API képesség
- » Bővítőmodul támogatás
- » 10/100/1000 Mbps portok, PoE támogatás



	6730i	6731i	6753i	6755i	6757i	6739i
<b>Telefonos szolgáltatások</b>						
Vonalak száma	6	6	9	9	9	9
Több vonal, több proxy regisztráció támogatás	√	√	√	√	√	√
Programozható funkciók (hard / soft billentyűk)	8 (8/0)	8 (8/0)	6 (6/0)	26 (6/6)	30 (0/12)	30 (0/12)
Előre programozott szolgáltatás billentyűk	10	10	10	8	8	14
M670i kiegészítő billentyűzet kompatibilitás			√	√	√	√
M675i kiegészítő billentyűzet kompatibilitás				√	√	√
Kétirányú kihangosíthatóság	√	√	√	√	√	√
Dedikált fejbeszélő csatlakozás	támogatás	támogatás	RJ csat.	RJ csat.	RJ csat.	RJ csat.
Kijelző méret	3 sor x 16 k	3 sor x 16 k	3 sor x 16 k	144x75 pix	144x128 pix	640x480
Háttérvilágítás			√	√	√	√
Változtatható kijelző kontraszt	√	√	√	√	√	√
Üzenet vár jelzés LED	√	√	√	√	√	√
Foglaltsági tábló (BLF)	√	√	√	√	√	√
Hívás parkoltatás /felvétel	√	√	√	√	√	√
Ne zavarj (DND)	√	√	√	√	√	√
Hívás várakozik kijelzés	√	√	√	√	√	√
Hívás átirányítás	√	√	√	√	√	√
Helyi 3-as konferencia szervezés	√	√	√	√	√	√
Nem fogadott hívások jelzése	√	√	√	√	√	√
Multicast Group Paging	√	√	√	√	√	√
Intercom /Auto válasz képesség	√	√	√	√	√	√
Beépített telefonkönyv kapacitás	200	200	200	200	200	200
Hívás log kapacitás	200	200	200	200	200	200
Utoljára tárcsázott számok /nevek kapacitása	100	100	100	100	100	100
Elsődleges / megkülönböztető csengetés	√	√	√	√	√	√
Többnyelvű támogatás	√	√	√	√	√	√
Cordless mobilitás					6757i CT	
<b>Tápellátás opciók</b>						
Power over Ethernet támogatás		√	√	√	√	√
AC adaptert tartalmaz	√		√	√	√	Opció
<b>Konfiguráció és adminisztráció</b>						
Telefon felhasználó interfész	√	√	√	√	√	√
Web felhasználói interfész	√	√	√	√	√	√
Konfigurációs fájl titkosítás	√	√	√	√	√	√
Software és Konfig. letöltés–TFTP, FTP, HTTP	√	√	√	√	√	√
Automatikus szoftver frissítés	√	√	√	√	√	√
<b>Hálózat támogatás és interfészek</b>						
Ethernet portok	1x10/100	2x10/100	2x10/100	2x10/100	2x10/100	2x10/100/1000
802.1p/q VLAN tagging & QoS	√	√	√	√	√	√
802.1 x támogatás	√	√	√	√	√	√
Telefon oldali NAT támogatás	√	√	√	√	√	√
STUN, TURN	√	√	√	√	√	√
Kimenő proxy támogatás	√	√	√	√	√	√
IETF DHCP	√	√	√	√	√	√
IETF SNMP	√	√	√	√	√	√
SRTP és TLS biztonság	√	√	√	√	√	√
LLDP-MED	√	√	√	√	√	√
USB interfész						√
<b>Protokol támogatás</b>						
IETF SIP (RFC3261)	√	√	√	√	√	√
XML támogatás	√	√	√	√	√	√
<b>Audió és tömörítés</b>						
Aastra Hi-Q Audio™ Technológia	√	√	√	√	√	√
HD Hardware						√
G.711µ-law/A-law, G.729, G.722	√	√	√	√	√	√
Voice Quality Metrics, beleértve a MOS-t	√	√	√	√	√	√
Vezeték nélküli kézibeszélő EHS támogatása			√	√	√	√
Beépített Bluetooth interfész						√

Bővebb információért keressen bennünket személyesen, vagy látogasson el a [www.telegram.hu](http://www.telegram.hu) weboldalunkra.